



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 1/3

K074

KAWASAKI NINJA 300 '13

1 SIL.

A



B



C



D



E



SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

- Rimuovere il paracalore svitando la vite di sostegno (Fig. A,B);
- Svitare la fascetta del silenziatore (Fig. C);
- Svitare il bullone della staffa supporto silenziatore e conservarlo per il montaggio del silenziatore Termignoni (Fig. D);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. E).

DISASSEMBLY OF THE SILENCER

- Remove the heat shield unscrewing the supports screw (Pic. A,B);
- Unscrew the silencer clamp (Pic. C);
- Unscrew the bolt of the silencer support bracket and keep it for the mounting of the Termignoni silencer (Pic. D);
- Remove the original silencer (Pic. E).



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/3

K074

KAWASAKI NINJA 300 '13

1 SIL.

F



G



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Avvitare la vite testa cilindrica M8x20 e la rondella 8x16 sulla fascetta, ed inserirla sul silenziatore (Fig. F,G);
- Inserire il silenziatore Termignoni sul collettore (Fig. H);
- Montare il gommino sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. I,J);
- Inserire la vite con il suo dado originale nella fascetta supporto silenziatore e fissarla alla staffa, senza stringere (Fig. K,L);
- Avvitare la vite a testa bombata M6x8 sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. M);
- Ora stringere tutte le viti, iniziando dalla vite della fascetta supporto silenziatore (Fig. N,O,P);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

H



I



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Screw the cylinder head screw M8x20 and the washer 8x16 in the small metal clamp and insert it on the silencer (Pic. F,G);
- Enter the Termignoni silencer on the collector (Pic. H);
- Mount the rubber into the silencer ring holder (Pic. I,J);
- Insert the screw with its original nut into the silencer ring holder and secure it to the bracket, without tightening (Pic. K,L);
- Screw the pan head screw M6x8 on the silencer ring holder (Pic. M);
- Tighten all screws, starting from the screw of the silencer ring holder (Pic. N,O,P).
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.

J



K



L



M



N



O



P





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa - Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 3/3

K074

KAWASAKI NINJA 300 '13

1 SIL.

N°1 SILENZIATORE - *SILENCER* L. 260mm cod. **K074**

N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER RING HOLDER* cod. **TK079**

N°1 DB KILLER cod. **TER397R**

N°1 GOMMINO FASCETTA - *RUBBER RING HOLDER* Ø 110

N°1 FASCETTA PER INNESTO - *SMALL SILENCER CLAMP* cod. **TY043**

N°1 RONDELLA - *WASHER* 8x16

N°1 VITE TESTA CILINDRICA INOX - *ROUND HEAD SCREW INOX* **TCEI M8X20**

N°1 VITE TESTA CILINDRICA INOX - *ROUND HEAD SCREW INOX* **TCEI M5x6**

N°1 VITE TESTA BOMBATA INOX - *PAN HEAD SCREW* **TBEI M6x8**

